

Model

Lijn

Certificering

Tonale

Scout

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

Vibram

30329-02

S3 HRO HI SRC

is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.



Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Upper

Gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend, HT-WR materiaal

Voering

Airplus 3D, Dual Micro

Inlegzool

Blowfit 2.0

Loopzool

PU -Rubber Vibram

Veiligh. Neus

ALU-SXT Aluminium

Veiligh. Zool

K+ Anti-perforatie Plus

Kleur

bruin/zwart/oranje

Maten

38/48

Gewicht

720 gr.

Src

SRC (SRA+SRB)		
	FLAT	HEEL
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	≥0.32	≥0.28
SRB STEEL + GLYCEROL	≥0.18	≥0.13
	0.53	0.49
	0.23	0.18

EN ISO 20345:2011

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Specificaties



WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

Symbolen

