

Model

Lijn

Certificering

Dealer

Touring

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

Dual Micro

10349-01

S3 SRC

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HCControl

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

CTC

Composiet Metal Free veiligheidsneus, gemaakt van ultra licht composiet materiaal en bestand tegen een impact van meer dan 200j. Deze veiligheidsneus voorkomt eventuele schade aan de voet na een zware impact, heeft een thermo isolerende functie en geleid geen elektriciteit

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



Upper	gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Blowfit 2.0
Loopzool	PU/PU, SRC
Veiligh. Neus	Composiet
Veiligh. Zool	K+ Anti-perforatie Plus
Kleur	bruin/zwart
Maten	36/48
Gewicht	620 gr.
Extra	Metal Free

Src

SRC (SRA+SRB)

	SRA	SRB
SRA CLEANING + DETERGENT SOLUTION	≥ 0.32	≥ 0.28
SRB STEEL + GOCCROL	≥ 0.18	≥ 0.13
	0.39	0.34
	0.19	0.14

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

