

Model
Canyon
Lijn
Scout
Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

30519-08

Veiligheidsnorm

S7S FO HI CI SC HRO SR

Vibram

is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.


Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Upper	Gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend, HT-WR materiaal
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	QRS01
Loopzool	PU -Rubber Vibram
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	K+ Anti-perforatie Plus
Kleur	zwart/rood
Maten	40/47
Gewicht	880 gr.
Extra	Hdry waterproof

Src

PU - RUBBER		SLIP RESISTANCE	
SOLE 30		EN ISO 20345:2022	
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≈ 0.31	0,32	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≈ 0.36	0,42	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≈ 0.19	0,19	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≈ 0.22	0,22	

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.


alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Specificaties

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Symbolen

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.